



K.P. Energy Synth 10W40

Beschrijving	Deze motorolie is gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën. Door toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven worden een aantal eigenschappen gerealiseerd zoals: <ul style="list-style-type: none"> - een hoge en stabiele viscositeitindex - een vlotte koude start - een sterke weerstand tegen oxidatie - goede detergerende en dispergerende werking - een veilige smeefilm bij hoge temperaturen - een sterk antisluitage, anticorrosie en antischuim vermogen 	
Toepassing	Deze motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenauto's en bestelwagens.	
Prestatieniveau	ACEA A3/B4-12 API SL/CF MB-Approval 229.1 Meets the requirements of VW 502.00/505.00	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
	Viscositeit -25 °C, mPa.s	6470
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	95,40
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
	Viscositeitindex	153
	Vlampunt COC, °C	224
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	10,2
	Sulfaatgehalte, %	1,29