



K.P. Premium Ultra LSP 5W30

Beschrijving	LB Turbosynth LSP Plus 5W30 is een product uit de LB (Level Back-up) range gebaseerd op een formulatie met de officiële goedkeuringen waarbij het additive pakket ongewijzigd blijft en de basisoliën zijn vervangen door gelijkwaardige varianten. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief gelijkwaardige product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).	
Toepassing	Deze brandstof besparende smeeroilie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas katalysator. Deze motorolie behoort tot de groep "low SAPS" smeermiddelen.	
Prestatieniveau	ACEA E6-12, E7-12, E9-12 API CJ-4/SN Meets the requirements of MB 228.31/228.51 MAN M 3677/M 3477/M 3271-1 Volvo VDS-4/VDS-3 Scania Low Ash Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD MTU Type 3.1 Cummins CES 20081, Cat ECF-3 Deutz DQC IV-10 LA Detroit Diesel 93K218 JASO DH-2	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit -30 °C, mPa.s Viscositeit 40 °C, mm ² /s Viscositeit 100 °C, mm ² /s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %	0,855 6250 68,40 11,50 163 216 -39 9,3 0,99